



LOADER PLUS

Descrizione

LOADER PLUS (L-3) è uno pneumatico a struttura diagonale, particolarmente progettato per loader. La mescola del battistrada offre delle caratteristiche di resistenza ad ogni tipo di taglio ed è ideale per operazioni di carico o livellamento.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Pala caricatrice,OTR ■ Pala caricatrice



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	29.5-25
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1860
RCS (mm)	849
CR (mm)	5544
Cerchio cons.	25.00/3.5
Codice TRA	L3

Portata (IS)

km/h / bar	4.25
10	17500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.