



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER (F)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

F-2



A6



103



Tecnologias



Piso do pneu profundo

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Resistência a cortes e lacerações



COMMANDER (F)

COMMANDER (F) é um pneu com nervura do piso de 3 rasgos - perfeito para operações de trabalho de terreno e de transporte. O piso do pneu profundo é realizado com um composto de borracha especialmente resistente a todo o tipo de corte para uma longa vida do pneu e para uma elevada capacidade de carga.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 16"	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D ; 4.50 E	155	720	340	2145	STD	6	TT	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	750	357	2308	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	8	TT	98 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	10	TT	102 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	210	810	381	2477	STD	8	TT	103 A6

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento