



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 402



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



183



Technologies



All Steel



Servicio pesado

Performance



Tracción



Estabilidad



Para terreno fangoso

Resistencia a cortes
y desgarrs

Durabilidad

Maniobrabilidad y
confort

EARTHMAX SR 402

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 402 (E-4) es un neumático radial *All Steel* específicamente desarrollado para los dúmperes de largo recorrido en minas y canteras. El dibujo único de la banda de rodadura garantiza una menor acumulación de calor, y proporciona una excelente tracción y estabilidad en todos los tipos de terrenos y pistas donde el control particular del equipo es un requisito principal. La banda de rodadura simétrica, de profundidad E-4, garantiza un fácil montaje, así como excelentes propiedades de autolimpieza incluso en condiciones de barro. La carcasa *All Steel*, junto con la mezcla de la banda de rodadura específicamente desarrollada, proporciona un excelente desgaste y una extraordinaria resistencia contra cortes y pinchazos, además de una alta capacidad de carga y una gran durabilidad. En consecuencia, EARTHMAX SR 402 (E-4) reduce el tiempo de inactividad de la maquinaria y es especialmente adecuado para largos recorridos, incluso a plena carga.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	14.00 R 25	TL	E-4	***	171 B	CRC	118	375	1385	644	4261	35	10.00/2.0	-
	NEWSIZE													
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	CRC	131	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	STDC	158	450	1520	694	4640	44	11.25/2.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura