



AGRIMAX SPARGO

Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocções na estrada.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF480/95R54

LI/SS

180;D

Dimensões US Standard

Código USA	94514953
LS (in)	20.0
DT (in)	90.6
RCS (in)	40.7
CR (in)	273.9
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0011499
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	14	17	20	23	26	29	32	35	46
45	9310	10440	11590	12720	13380	14030	14430	14840	16310
from 40 to 25	10060	11290	12530	13760	14470	15170	15610	16050	17640
20	10270	11520	12780	14040	14760	15480	15930	16380	17990
12	10470	11740	13030	14310	15050	15790	16240	16700	18350
5	11070	12430	13780	15140	15920	16690	17180	17660	19400
Upto 10 Cyc.	13630	15300	16980	18660	19600	20560	21160	21750	23900
Upto 20 Cyc.	11420	12820	14220	15620	16430	17220	17730	18230	20020

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.