



## AGRIMAX ELOS



AGRIMAX ELOS har utmärkt dragkraft även under särskilt svåra förhållanden i blöt terräng, till exempel på risfält och i sumpmarker. Däckets slitbanemönster är utvecklat för att ge optimala självrensande egenskaper, vilket är nödvändigt vid användning på lerig mark och vid förflyttningar. Jordbrukarnas produktivitet har optimerats genom att minska stilleståndstiden. Detta uppnås genom att sidoväggsskydd har integrerats i designen för att ge AGRIMAX ELOS maximalt skydd mot alla typer av skador.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

420/85R38

144;A8/B

## undefined US Standard

USA Code	94034512
SW (in)	17.2
OD (in)	68.3
SLR (in)	30.9
RC (in)	202.2
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 13; W 14 L
ECE	E4-106R-000780
TRA Code	R2

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	3390	3960	4510	5070	5620	6160
25	3390	3960	4510	5070	5620	6160
20	3640	4230	4830	5420	6020	6610
5 LT	4560	5300	6050	6790	7540	8280
5 HT	3640	4230	4830	5420	6020	6610

25-03-2026