



IS standard



GROWING TOGETHER

DESERT KING



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

E-7



Technologies



Servicio pesado



Robusta carcasa

Performance



Excelentes propiedades de flotación



Estabilidad



Resistencia a la perforación



Durabilidad



DESERT KING

 DESERT KING es más adecuado para tierra suelta, terrenos arenosos y aplicaciones de pavimentación con camiones del desierto. El diseño optimizado de la banda de rodadura ofrece una excelente flotación y estabilidad direccional. Su fuerte carcasa de nylon y su talón de alta resistencia se han desarrollado especialmente para operaciones con presión baja. DESERT KING también proporciona una alta resistencia a pinchazos y una mayor vida útil del neumático.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	18.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	470	1535	635	4405	16	10.00/1.5	-
	21.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	570	1660	708	4906	18	15.00/3.0	-
	29.5 - 25 DT	TL	E-7	28	-	STD	-	770	1822	786	5392	21	25.00/3.5	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura