



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 634 PERFORMA



PRODUKTDATENBLATT



Radial



164

Technologies



All Steel



hohe Geschwindigkeit

Laufrihtungsgebundenes
Profil

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Mehrzweckreifen



Selbstreinigung



Traktion



FL 634 PERFORMA

Der neue FL 634 PERFORMA ist ein All-Steel-Radialreifen, der die wachsende Nachfrage nach Logistik in der Landwirtschaft erfüllt. Dieser Reifen wurde speziell für Fahrzeuge wie Agroturks und Tankwagen entwickelt und zeichnet sich durch hohe Effizienz und Vielseitigkeit aus, so dass er sich für den Transport vom Erntefeld zur Verarbeitung oder zu jedem anderen landwirtschaftlichen Bereich eignet. Für Leistungsstärke bei hohen Geschwindigkeiten entwickelt, gewährleistet er eine hervorragende Straßenlage auf Asphalt sowie einen reibungslosen und schnellen Transport, was in der modernen Landwirtschaft unerlässlich ist. Die innovative offene Schulter und das Profildesign verbessern die Traktion des Reifens sowohl auf der Straße als auch auf dem Feld erheblich und bieten hervorragende Selbstreinigungseigenschaften. Die Laufflächenmischung, spezifische Konstruktionsmerkmale und eine starke Stahlkarkassenlage mit vier Stahlgürteln machen den FL 634 PERFORMA zu einem Synonym für Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen jede Art von Beschädigungen und bieten eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus wurde der Wulst mit einem Stahlband verstärkt, das hohe Klemmfestigkeit in jeder Betriebsart gewährleistet.

	Größe	FELGE		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene							
Ø 22.5"	600/50 R 22.5	AG 20.00	-	615	1170	535	3567	STD	TL	164 J

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung