



INDUSTRIAL RIB F3

Descrição

INDUSTRIAL RIB F3 é um pneu agro-industrial com desenho do piso por blocos, projetado para o transporte no campo e na estrada, bem como para as operações de trabalho do terreno com implementos agrícolas e reboques. Este pneu destaca-se pela resistência extraordinária aos restolhos, que o torna apropriado para as condições operacionais mais críticas, assegurando um ciclo de vida longo do produto.

UM

IS Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

11L-16SL

LI/SS

116;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	279
DT (mm)	830
Jante rec.	W 8 L
Jante alt.	8 LB; 10 LB; W 10 L
ECE	E11-106R-004304
Código TRA	F3

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.60
30	1250
40	1120

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.