



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

TR 315



ÜRÜN VERİ SAYFASI

TR 315



TR 315; çim ve bahçe, toprak işleme ve belediye operasyonları için uygundur. Uygulamalı makine, hendek kazıcı ve meyve hasadı makineleri için idealdir. TR 315 lastik; her koşulda olağanüstü sabitleme, muthiş kendi kendini temizleme özellikleri ve mükemmel kavrama sağlayan geniş bir temas alanına sahiptir.

Çift Yönlü

A3

90

Performans



	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS
		Önr.	Alt.								
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	155	408	182	1183	STD	4	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	155	408	182	1183	STD	6	TL	-
	19 X 7.00 - 8	5.50 A	-	175	470	212	1458	STD	8	TL	90A3
	NEWSIZE										
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	205	575	258	1668	STD	4	TL	-
	23 X 8.50 - 12	7 JA ; 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	205	575	258	1668	STD	6	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	4	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	6	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	8	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	10	TL	-
	23 X 10.50 - 12	8½ JA	7 JA	255	600	272	1840	STD	12	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	4	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	8	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	SPL	10	TL	-
	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	10	TL	-

STD: Standart - SPL: Özel

Töleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk



Çift Yönlü



90

Performans



Kendi Kendini Temizleme



Stabilite



Çekiş



	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS
		Önr.	Alt.								
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	10½ JA	8½ JA ; 9½ JA	308	655	289	1905	STD	12	TL	-
Ø 15"	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	354	2320	STD	8	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	386	2497	STD	10	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	390	800	354	2320	STD	12	TL	-

STD: Standart



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk