



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 711



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



167

Technologies



Cinturón de acero

Performance



Durabilidad



Ahorro de carburante



Elevada capacidad de carga



Resistencia a los rastros



AW 711

AW 711 es un neumático radial para maquinaria agrícola específicamente proyectado para la agricultura moderna y adecuado para aplicaciones de transporte, de recogida de heno y los trabajos del terreno. Gracias a la mezcla especial de la banda de rodadura, AW 711 asegura un amplio ciclo de vida del producto, tanto cuando se utiliza en superficies blandas como duras. La baja resistencia al rodadura durante el desplazamiento por carretera garantiza ahorros significativos en el consumo de carburante. Gracias a la tecnología VF, AW 711 ofrece una capacidad de carga elevada a bajas presiones.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 16.5"	265/70 R 16.5	134 A8/B	8.25	-	264	773	343	2286	370	SR
	305/70 R 16.5	148 A8/B	9.75	-	325	851	371	2552	410	SR
	340/60 R 16.5	145 A8/B	11	-	324	820	368	2476	390	SR
	380/55 R 16.5	150 A8/B	12	11.75	360	830	372	2500	390	SR
	395/55 R 16.5	152 A8/B	12	-	394	838	365	2516	400	SR
	VF 410/50 R 16.5	153 B	AG 13.00	-	410	835	350	2513	400	SB
Ø 17"	VF 480/45 R 17	167 A8/B	16.00	-	491	866	363	2644	410	SB
Ø 18"	IF 340/65 R 18	153 A8/B	W 11	-	330	899	381	2703	450	SR
	400/60 R 18	159 A8/B	14	13	394	945	419	2807	450	SR
	440/55 R 18	159 A8/B	14	13	410	945	432	2893	450	SR
Ø 19.5"	15 R 19.5	139 D	11.75	12.75	389	1019	471	3094	475	SR
	380/70 R 19.5	159 A8/B	12.15	13.15	389	1019	444	3038	475	SR

SR: Stubble Resistant - SB: Steel Belted

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura