



## FL 635

### Descriere

FL 635 este o anvelopă radială de flotație, potrivită atât pentru utilizare pe drum, cât și pe câmp. Modelul special de blocuri a fost proiectat pentru aplicații cu presa de balotat fân. FL 635 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol de-a lungul amprentei și reduce drastic compactarea solului pentru a păstra valoarea culturilor. Anvelopa asigură proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate și tracțiune și caracteristici excelente de viteză.

### UM

IS Standard

### Construcție

 Radial

### Utilaje

Agricultură ▪ Presă de balotat



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

500/45R22.5

LI/SS

136;D

## Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	490
OD (mm)	1022
SLR (mm)	461
RC (mm)	3086
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E11-106R-0010082

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
70	1125	1370	1555	1800	2040
65	1235	1505	1705	1975	2240
50	1495	1820	2065	2390	2715
40	1680	2045	2320	2685	3050
30	1865	2270	2575	2980	3385
25	1950	2375	2695	3120	3540
10	2220	2705	3070	3555	4035

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.