



RM 2002

Descrição

RM 2002 um pneu apropriado para as operações de transporte com reboques e camions ligeiros, tanto na estrada como fora da estrada. O pneu assegura uma longa duração e performances elevadas durante todo o ciclo de vida do produto. A sua versão industrial ideal para guindastes móveis pick carry.

UM

IS Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque, Industrial ■ Guindaste móvel



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	11.00-20
LI/SS	

Dimensões IS Standard

LS (mm)	302
DT (mm)	1101
Jante rec.	8.0
Jante alt.	7.5; 8.5

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	7.95	7.25
100 LS	3250	-
100 LD	-	2900

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.