



SKID POWER HD (A)



Beskrivning

SKID POWER HD (A) är avsett för användning på kompaktlastare i bygg- och anläggningsbranschen. Det extra djupa mönstret och skyddet för sidoväggen ger det här däckets ett utomordentligt skydd mot skär- och skrapskador samt enastående pålitlighet. SKID POWER HD (A) är idealiskt att använda på lösa underlag och vid tunga arbeten.

UM

IS Standard

Konstruktion

⊠ Bias

Maskiner

Industriell ■ Kompakthjullastare

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 380/50-15

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	375
OD (mm)	770
SLR (mm)	365
RC (mm)	2240
Rim Rec	13 LB

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.10
15	1410
30	1200

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.