



STEER FARM



Descrição

STEER FARM foi projetado para tratores 2WD/2RM nas aplicações para trabalhar o terreno, fornecendo um excelente comando de direção.

UM

IS Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator 2WD

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	6.00-16
LI/SS	94;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	170
DT (mm)	740
RCS (mm)	353
CR (mm)	2279
Jante rec.	4.50 E
Jante alt.	4.00 E; 5 K; 5.00 F
ECE	E4-106R-002186
Código TRA	F2

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.50
30	670

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.