



TF 8181

Beskrivning

TF 8181 är ett fält- och vägorienterat däck konstruerat för tvåhjuldrivna traktorer som används till jordbearbetnings- och transportarbeten. Däcket erbjuder utmärkt styrningsprestanda.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ▪ Tvåhjuldriven traktor, Industriell ▪
Släpvagn



Version	HD
Tire Type	TT
Däckstorlek	7.50-18
LI/SS	106;A6

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	208
OD (mm)	875
SLR (mm)	410
RC (mm)	2605
Rim Rec	5.50 F
ECE	E11-106R-005254
TRA Code	F2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.70
30	950

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.