



EARTHMAX SR 35



EARTHMAX SR 35 - это радиальная низкопрофильная шина с цельным металлокордом, специально разработанная для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой и колесных погрузчиков. Она идеально подходит для работ, требующих высоких тяговых характеристик и отличной проходимости. Шина Earthmax SR 35 обеспечивает транспортному средству великолепную тягу и устойчивость. Благодаря прочному каркасу с металлокордными брекерными слоями она обладает поразительно долгим сроком службы и стойкостью к сколам и проколам. Шина предлагается со стойкой к порезам резиновой смесью, что обеспечивает ей максимально возможный срок службы, какими бы суровыми ни были условия эксплуатации.

US Standard

 Radial

OTR ■ Шарнирно-сочлененный самосвал

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

875/65R29

203;B

undefined US Standard

USA Code	94059812
OD (in)	73.2
SLR (in)	32.1
RC (in)	218.9
Rim Rec	27.00/3.50
Rim Alt	27.00/3.0; 28.00/3.5
TRA Code	E3/L3

Load Capacity (US)

mph / psi	58	62	65	69
30	30900	31400	33300	34200
5	40800	43000	45400	46700

25-03-2026