



EARTHMAX CRUSHER HAUL



Description

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

OTR ■ Camion à benne basculante

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

12.00R24

LI/SS

160/156;K

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1230
RCS (mm)	564
CR (mm)	3785
Jante rec.	8.50
Jante alt.	9.00

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	8.50
110 Single	4500
110 Dual	4000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.