



IS standard



GROWING TOGETHER

LG 408



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

Technologies



Cintos de aramida

Performance



Conforto



Proteção do campo



Resistência à perfuração



LG 408

 LG 408 é um pneu para prados e jardinagem, apropriado para máquinas de cortar relva e tratores pequenos. O desenho específico do piso do pneu torna o pneu delicado no terreno, prevenindo danos ao relvado facilitando, ao mesmo tempo, o manuseamento e as manobras. LG 408 está disponível numa versão "aramid belted", com cintos em aramida, para utilizadores que exigem uma maior resistência à perfuração.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 12"	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	STD	4	TL	-
	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	AB	6	TL	-
	24 X 13.00 - 12	10.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	325	610	269	1755	STD	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	4	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	AB	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	6	TL	-
	26.5 X 14.00 - 12	12.00 I	-	380	665	293	1929	STD	10	TL	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento