



EARTHMAX SR 45



Описание

EARTHMAX SR 45 - это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Шины EARTHMAX SR 45 идеально подходят для техники, которая используется при выполнении всех видов работ, требующих высоких тяговых характеристик.

ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

OTR ■ Самосвал с жесткой рамой

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Tire Type	TL
Размер шины	18.00R33
LI/SS	191;B

Размеры US Standard

USA Code	94041145
OD (in)	73.6
SLR (in)	33.7
RC (in)	220.8
Rim Rec	13.00/2.5
TRA Code	E4

Load Capacity (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	18700	19300	19800	20400	21500	22000	22700	23400	24000

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.