



TR 461

Beskrivning

TR 461 har ett BKT-mönster som passar traktorer för kommunala arbeten och underhållsarbeten samt lastningsarbeten med teleskoplastare. Skyddet för sidoväggen ger det här däck utmärkt stabilitet och ett utomordentligt skydd mot skär- och skrapskador, vilket ger längre livslängd även på hårda ytor.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Industriell ■ Teleskoplastare



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	15.5/80-18
LI/SS	

Dimensioner US Standard

USA Code	94067428
SW (in)	12.0
OD (in)	38.9
SLR (in)	17.1
RC (in)	114.3
Rim Rec	W 9
Rim Alt	11
ECE	E11-106R-006914
TRA Code	R4

Load Capacity (US)

mph / psi	80
5 FR	10340
15 FR	8780
20 FR	8270
25 FR	7390
5 DW	7290
15 DW	6190
20 DW	5830
25 DW	5200

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.