



## SM 55 L5S

### Descrição

SM 55 (L-5S) um pneu de lonas cruzadas, ideal para as operaes nas minas subterrneas. O piso realizado com um composto de borracha especial, resistente a cortes e rasgos e caracterizado por uma profundidade extra L-5S. Isto significa tempos reduzidos de paragem da mquina, garantindo uma vida prolongada do pneu. O pneu tambm est disponvel em verso steel belted com cintos em ao.



### UM

IS Standard

### Construção

⊠ Bias

### Maquinaria

OTR ■ Veiculo para minas subterrneas

Versão	STEEL BELTED
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	35/65-33
LI/SS	

## Dimensões IS Standard

DT (mm)	2085
Jante rec.	28.00/3.5
Código TRA	L55

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	7.25
10	29000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.