



EARTHMAX SR 25 PLUS



EARTHMAX SR 25 PLUS (G-2/L-2) este o anvelopă radială cu structură din oțel, special concepută pentru autogredere motorizate și încărcătoare care operează în cele mai dificile aplicații de construcție de drumuri sau minerit. Designul nedirecțional al benzii de rulare oferă proprietăți excelente de autocurățare, pe lângă tracțiune și stabilitate în afara drumului.

IS Standard

 Radial

Industrial ▪ Autogreder,OTR ▪ Încărcător

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

14.00R24

153;A8

undefined IS Standard

| | |
|----------|--------|
| OD (mm) | 1372 |
| SLR (mm) | 626 |
| RC (mm) | 4146 |
| Rim Rec | 8.00TG |
| Rim Alt | 9.00GR |
| TRA Code | G2/L2 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 5.25 | 5.50 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 40 | 2240 | 2430 | 2650 | 2800 | 3000 | 3250 | 3350 | 3650 | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6700 | 6900 |

24-03-2026