



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 647



PRODUKTDATENBLATT



Bias



B



159

Performance



Selbstreinigung



Traktion



FLOTATION 647

FLOTATION 647 ist ein Reifen für landwirtschaftliche Geräte, der hervorragende Traktion auf weichem Boden und Grasflächen aufweist. Neben ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften zeichnet sich das spezielle Laufflächenmuster durch eine breite Aufstandsfläche aus, die eine optimale Druckverteilung und beste Leistungen auf weichem Boden bietet.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
Ø 15.3"	260/75 - 15.3	9.00	-	275	785	363	2380	STD	-	TL	119 A8	131 A8
Ø 17"	380/55 - 17	13.00	-	385	882	-	-	STD	-	TL	125 A8	138 A8
	NEWSIZE											
	520/50 - 17	AG 16.00	-	516	965	426	2907	STD	-	TL	147 B	159 B
Ø 18"	425/70 - 18	13.00	-	435	1065	-	-	STD	-	TL	143 B	155 B

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling