



XL GRIP IND3 (RTG)



Descripción

XL GRIP (IND-3) es un neumático de telas cruzadas que se utiliza en las grúas RTG para las aplicaciones de apilado y elevación. Este neumático se caracteriza por una robusta carcasa realizada con una mezcla de la banda de rodadura específicamente formulada que asegura un ciclo de vida prolongado de lo neumático.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ▪ Grúa RTG

Versión

INDUSTRIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

21.00-35

LI/SS

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	2020
REC (mm)	928
CR (mm)	5980
Llanta rec.	15.00/3.0
Código TRA	IND3

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	9.90
10	32800

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.