



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX^{PRO}HARVEST



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



200

Technologies



Tecnología VF



Cinturón de acero



Talón reforzado



Hombro reforzado



Robusta carcasa



Alta velocidad

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Auto limpieza



Tracción



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



AGRIMAX^{PRO}HARVEST

AGRIMAX PROHARVEST es la respuesta de BKT a las necesidades actuales del mercado por lo que respecta a cosechadoras y máquinas de cosecha. La avanzada tecnología VF (Very High Flexion) permite a AGRIMAX PROHARVEST transportar un 40% más de carga en comparación con los neumáticos estándar, con la misma presión de los neumáticos, lo que minimiza la compactación del suelo. Además, las tres capas de correas de acero combinadas con el compuesto resistente a cortes y astillas garantizan una excelente resistencia a la perforación, incluso en caso de rastrojos o restos de cultivos en el campo. La estructura del neumático con talón reforzado y carcasa de poliéster resistente es sinónimo de durabilidad y estabilidad incluso para operaciones de gran exigencia. La carcasa del neumático, diseñada para garantizar una alta capacidad de carga, combinada con la tecnología CFO (Cyclic Field Operation) permite a AGRIMAX PROHARVEST manejar sobrecargas temporales durante operaciones como la cosecha, reduciendo el estrés y el desgaste del neumático. Una vez que se reduce la carga, el neumático vuelve a su condición de funcionamiento estándar, lo que prolonga su vida útil y mejora la eficiencia operativa. El diseño de hombro abierto mejora la tracción en terrenos accidentados y mojados, al tiempo que facilita la expulsión de barro y escombros, lo que garantiza transiciones suaves del campo a la carretera y mejora la seguridad. En el campo y en la carretera, AGRIMAX PROHARVEST puede alcanzar hasta 65 km/h, lo que hace que su operación de tránsito sea más fácil y rápida, mejorando así la productividad general.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
										
Ø 26"	VF 620/70 R 26 CFO	173 D	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	620	1528	670	4590	725	SB
	NEWSIZE									
Ø 32"	VF 800/65 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	786	1853	818	5562	875	SB
	NEWSIZE									
	VF 800/70 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	804	1933	846	5817	925	SB
	VF 900/60 R 32 CFO	193 D	DW 30 B	-	881	1900	837	5712	900	SB
	VF 1000/55 R 32 CFO	197 D	36.00 VA (multi-piece)	-	1006	1900	841	5703	900	SB
Ø 38"	VF 1020/55 R 38 CFO	200 D	36.00 VA (multi-piece)	-	1010	2060	-	57	975	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura