



IS standard



GROWING TOGETHER

POWER TRAX HD (SS)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



120

Tecnologias



Carcaça robusta



Piso do pneu extra profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Resistência à perfuração



POWER TRAX HD (SS)

O POWER TRAX HD é um pneu premium especialmente desenhado para equipamentos em aplicações portuárias e de mineração subterrânea. O seu piso profundo, a parede lateral de grande espessura e o revestimento resistente garantem uma durabilidade excepcional, minimizando o risco de perfuração e danos acidentais. O pneu apresenta uma excelente resistência ao corte, ao choque e a rasgos, que o torna adequado para superfícies de betão duros e ásperas. O rebordo de proteção da jante especialmente desenhado garante a proteção contra furos e danos na roda, na área da flange da jante.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	790	361	2331	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	268	790	361	2331	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-
	12 - 16.5	TL	14	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-

STD: Standard - IMP: Implement



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento