



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 22 AS



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-2/G-2/L-2



B



201

Technologies



All Steel

Performance



Schnee und Eis



Traktion



Stabilität

breitere
Aufstandsfläche

Beständigkeit



EARTHMAX SR 22 AS

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) ist ein All Steel Radialreifen, der speziell für Planierer, kleine Radlader und Lkws, die bei Schnee und Eis im Einsatz sind, entwickelt wurde, aber auch optimale Leistung in jeder Jahreszeit gewährleistet. Das außerordentliche Design der Lauffläche weist ein 4er Blockprofil mit tiefen Lamellen auf. Die einzigartigen Winter-Gummimischungen bieten erstklassiges Bremsverhalten unter Schnee- und Eisbedingungen und vermeiden den Einschluss von Steinen während ganzjährigen Gebrauchs. Die geringe Freiraumanordnung und die breite Aufstandsfläche von EARTHMAX SR 22 AS stehen für hervorragende Traktion und Stabilität bei gleichmäßigem Verschleiß sowie ein langes Leben der Lauffläche.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/ L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	390	1370	625	4141	25	8.00 TG	9.00 GR ; 10.00 VA
	NEWSIZE													
Ø 25"	17.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	167 B/ 153 A8/ 182 A2	CRC	-	445	1350	595	4010	28	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	177 B/ 161 A8/ 193 A2	CRC	-	532	1493	641	4324	32	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	185 B/ 170 A8/ 201 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	33	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung