



IS standard



POWER TRAX HD SMOOTH



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



POWER TRAX HD SMOOTH

 POWER TRAX HD SMOOTH è uno pneumatico a tele incrociate specificamente sviluppato per operazioni portuali e nelle miniere sotterranee. La particolare protezione del fianco, insieme al battistrada solido, evita danni da tagli e perforazioni, piuttosto comuni in questi ambienti esigenti. Se dovete spostare carichi pesanti in condizioni dure, POWER TRAX HD SMOOTH è lo pneumatico ideale per le vostre esigenze.

Technologies



Servizio pesante



Battistrada extra profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Stabilità

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 20"	12.00 - 20	TT	20	-	STD	320	1150	-	-	8.50	9.0
	12.00 - 20	TT	28	-	STD	320	1150	-	-	8.50	9.0

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento