



IS standard



GROWING TOGETHER

PORT KING PLUS



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Technologies



Mezcla especial



Banda de rodadura profunda

Performance



Durabilidad



PORT KING PLUS

 PORT KING PLUS ha sido específicamente proyectado para las grúas cargadoras de contenedores (Reach Stacker) que se utilizan en las operaciones de logística/transportes intermodales. Su profunda banda de rodadura se caracteriza por unos robustos tacos y está realizada con una mezcla especial que asegura un ciclo de vida prolongado del neumático. También hay disponible una versión con una mezcla particularmente resistente a las grietas en las ranuras de la banda de rodadura "GCRC" (groove crack resistant compound).

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	GCRC	528	1675	765	4955	13.00/2.5	15.00/2.5

GCRC: Groove Crack Resistant tread Compound



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura