



AGRIMAX SPARGO



Description

AGRIMAX SPARGO est le pneu BKT spcial pour les applications en couloirs, conu pour amliorer la productivit du champ en prservant le sol long terme. Il a dexcellentes propriets dauto-nettoyage et une capacit de charge suprieure des pressions standard. AGRIMAX SPARGO garantit une excellente traction en mme temps quune grande stabilit aux champs et lors des dplacements sur la route.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

VF480/95R54

LI/SS

180;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	509
DT (mm)	2300
RCS (mm)	1033
CR (mm)	6956
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0011499
Code TRA	R1

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8
70	4220	4735	5255	5770	6065	6360	6545	6730	7395
from 65 to 40	4560	5120	5680	6240	6560	6880	7080	7280	8000
30	4655	5225	5795	6365	6695	7020	7225	7430	8160
20	4745	5325	5910	6490	6825	7160	7365	7575	8320
10	5020	5635	6250	6865	7220	7570	7790	8010	8800
Upto 15 Cyc.	6180	6940	7700	8460	8890	9325	9595	9865	10840
Upto 30 Cyc.	5180	5815	6450	7085	7450	7810	8040	8265	9080

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.