



MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪
Încărcător compact

Version STANDARD

Tire Type TL

400/70R24IND

152;A8/B

undefined IS Standard

| | |
|----------|--|
| SW (mm) | 404 |
| OD (mm) | 1170 |
| SLR (mm) | 533 |
| RC (mm) | 3527 |
| Rim Rec | 13 |
| Rim Alt | DW 12; 13 SDC; DW 13; DW 13 L; DW 14 L |
| ECE | E11-106R-002964 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.4 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50 | 1705 | 2025 | 2310 | 2630 | 2950 | 3160 | 3550 | - | - |
| 40 | 1705 | 2025 | 2310 | 2630 | 2950 | 3160 | 3550 | - | - |
| 30 | 1825 | 2170 | 2470 | 2815 | 3155 | 3385 | 3800 | - | - |
| 25 | 1895 | 2250 | 2565 | 2920 | 3275 | 3515 | 3945 | - | - |
| 10 Cyc. | 2080 | 2560 | 3010 | 3465 | 3945 | 4290 | 4850 | 5115 | 5325 |
| Static | 3185 | 3920 | 4615 | 5310 | 6045 | 6575 | 7435 | 7840 | 8165 |

25-03-2026