



AT 119

Description

AT 119 tant pour les applications ATV/VTT que pour les prés et jardins. Le dessin de la bande de roulement assure une protection du champ excellente.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule ATV



	STANDARD
	TL
Dimension du pneu	AT22x11-8
LI/SS	

Dimensions US Standard

94001194	
	11.0
22.8	
	9.0 AT
8.5 AT	
	E11-75R-004672
mph / psi	5
62	340

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.