



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 50



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

L-5



A2

216

Technologies



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Tracción



Resistencia a los cortes



Estabilidad



Durabilidad



EARTHMAX SR 50

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 50 (L-5) es un neumático radial *All Steel* particularmente proyectado para cargadoras. Su resistente carcasa y los cordones de protección son ideales para las operaciones más exigentes. EARTHMAX SR 50 está realizado con una mezcla especialmente resistente a los cortes que reduce el desgaste y asegura un ciclo de vida más largo al neumático. Los operadores apreciarán también la excelente tracción, así como la estabilidad y una conducción más confortable.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	*	202 A2	CRC	-	690	1772	806	5334	89	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-5	**	209 A2	CRC	-	690	1772	806	5334	89	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-5	*	208 A2	CRC	-	775	1901	862	5722	96	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-5	**	216 A2	CRC	-	775	1901	862	5722	96	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura