



AGRIMAX V-FLECTO

Descripción

AGRIMAX V-FLECTO es la respuesta de BKT a la demanda desafiante en clave de la tecnología y las prestaciones de los tractores de elevada potencia. Este neumático es perfecto para aplicaciones de tratamiento del terreno y de transporte gracias a una menor compactación del suelo. Con la innovadora tecnología VF, AGRIMAX V-FLECTO permite transportar cargas pesadas con una presión de inflado inferior en comparación con un neumático estándar o IF, alcanzando velocidades elevadas. Presenta l'Opción de Llanta Estrecha (NRO) que permite el montaje de llantas estándar. BKT ha diseñado este neumático con una geometría optimizada que incrementa el confort de conducción en el campo y por carretera reduciendo el consumo de carburante.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor de alta potencia

Versión

SPECIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

VF650/75R42

LI/SS

180;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	680
DT (mm)	2055
REC (mm)	895
CR (mm)	6143
Llanta rec.	DW 23 B
Llanta alt.	DW 21 B
ECE	E11-106R-0011304
Código TRA	R1W

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	3640	4220	4800	5460	6040	6620	7280
from 65 to 40	4000	4640	5280	6000	6640	7280	8000
30	4080	4730	5385	6120	6770	7425	8160
20	4160	4825	5490	6240	6905	7570	8320
10	4400	5100	5805	6600	7300	8005	8800
Upto 30 Cyc	4540	5265	5990	6810	7535	8260	9080
Upto 15 Cyc	5420	6285	7150	8130	8995	9860	10840
Upto 10 Cyc	5940	6890	7840	8910	9860	10810	11880
10HT	4080	4730	5385	6120	6770	7425	8160

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.