



AGRIMAX RT 765

Descrição

AGRIMAX RT 765, um pneu da série 70 da BKT, é ideal para equipar os tratores mais modernos ocupados em aplicações pesadas, tais como laborações do terreno, deslocações no campo e em estrada, a vindima e pulverizações. A ampla área de contato garante a melhor tração e conforto em todas as superfícies em qualquer altura. Este pneu apresenta propriedades de autolimpeza excelentes e uma compactação do solo reduzida. Estão disponíveis dois tamanhos com tecnologia de cintos em aço.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Pulverizador agrícola



Versão

SPECIAL

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

620/70R38

LI/SS

170;D

Dimensões US Standard

Código USA	94063567
LS (in)	24.6
DT (in)	72.2
RCS (in)	32.6
CR (in)	220.1
Jante rec.	DW 20 B
Jante alt.	DW 18 L; W 18 L
ECE	E11-106R-005997
Código TRA	R1W

Capacidade de carga (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	47
40	5160	6080	7010	7800	8730	9520	10450	11240	12300	13230
30	5420	6390	7360	8200	9170	10010	10980	11810	12920	13890
25	5650	6670	7680	8550	9570	10440	11450	12310	13480	14480
20	5940	7000	8070	8980	10040	10960	12030	12930	14150	15210
5 LT	6920	8160	9400	10460	11710	12760	14010	15070	16490	17720
5 HT	5940	7000	8070	8980	10040	10960	12030	12930	14150	15210

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.