



AGRIMAX V-FLECTO



Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

IS Standard



Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF650/75R38

175;D

undefined IS Standard

SW (mm)	675
OD (mm)	1941
SLR (mm)	833
RC (mm)	5796
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
ECE	E11-106R-0010663
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	3450	4015	4580	5145	5710	6275
from 65 to 40	3795	4415	5035	5655	6275	6900
30	3865	4500	5135	5765	6400	7035
20	3945	4590	5235	5880	6525	7175
10	4170	4855	5540	6220	6905	7590
*Upto 10 Cyc with front loader	5310	6180	7050	7920	8790	9660
10HT	3865	4500	5135	5765	6400	7035

25-03-2026