

# AW-18



FICHE PRODUIT



Diagonal



### Technologies



Technologie avec épaule arrondie

### Performance



Protection des champs



Économies de carburant



Manœuvrabilité et confort



Auto-nettoyage



# AW-18

AW-18 a été conçu pour les remorques et les machines qui sont utilisées dans les opérations de travail du sol. Sa forme spéciale, avec des pattes non directionnelles et une zone d'épaulement arrondie, permet de ne pas endommager les cultures lors des manœuvres. Le profil de la bande de roulement a été spécialement conçu pour garantir des propriétés autonettoyantes exceptionnelles. AW-18 est également synonyme de confort optimal de pilotage et de réduction de la consommation de carburant.

DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS		
	Recommandée	Alternative								DW	FR	
	Ø 15.3"	11.5/80 - 15.3 (300/80 - 15.3)	9.00	-	297	845	-	-	STD	-	TL	-

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling