



## INDUSTRIAL RIB F3



### Beskrivning

INDUSTRIAL RIB F3 är ett agroindustridäck med mönsterribbor och har utvecklats för fält- och vägtransport samt jordbearbetning med arbetsfordon och släp. Detta däck har en enastående gummiblandning med motståndskraft mot stubb vilket gör det lämpligt för de mest kritiska driftförhållandena och säkerställer en lång livslängd för däcket.

### UM

US Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

Däckstorlek 11L-15SL

LI/SS 114;A6

## Dimensioner US Standard

USA Code	94055494
SW (in)	11.0
OD (in)	32.0
Rim Rec	8 LB
Rim Alt	10 LB
ECE	E11-106R-006914
TRA Code	F3

## Load Capacity (US)

mph / psi	52
20	2610
25	2340

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.