



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 51



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

L-5



A2

229

Technologies



Banda de rodadura
extra profunda

Performance



Tracción



Resistencia a los cortes



Estabilidad



Durabilidad



EARTHMAX SR 51

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 51 (L-5) es un neumático radial All Steel particularmente desarrollado para cargadoras y buldóceres. EARTHMAX SR 51 es ideal para las operaciones más duras que requieran una adicional resistencia al corte, así como una protección de los flancos y una excepcional tracción.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5	*	176 A2	CRC	-	437	1398	630	4110	61	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	L-5	*	186 A2	CRC	-	539	1545	703	4650	68	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	L-5	*	195 A2	CRC	-	612	1660	743	4882	77	19.50/2.5	-
	23.5 R 25	TL	L-5	**	201 A2	CRC	-	612	1660	743	4882	77	19.50/2.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-5	*	211 A2	CRC	-	777	1990	842	5872	94	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-5	**	221 A2	CRC	-	878	1872	814	5616	92	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5	**	224 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-5	***	229 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura