



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF520/85R50

177;D

undefined US Standard

USA Code	94517008
SW (in)	21.1
OD (in)	85.0
SLR (in)	38.3
RC (in)	255.6
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-0011305
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	6880	7900	9070	10240	11410	12590	13760	14640
from 40 to 25	7560	8690	9980	11260	12540	13830	15120	16090
20	7700	8860	10170	11490	12800	14110	15420	16410
12	7860	9030	10370	11710	13050	14380	15720	16730
5	8310	9560	10970	12390	13800	15220	16630	17700
*Upto 5 Cyc with front loader	10590	12170	13980	15770	17580	19380	21190	22530
5HT	7700	8860	10170	11490	12800	14110	15420	16410

*For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

25-03-2026