



## MULTIMAX MP 513



MULTIMAX MP 513 har designats av BKT för flerfunktionsfordon inom kommun/underhåll samt transporttillämpningar och är avsett för användning inom både lantbruk och industri. Det passar perfekt till universalfordon och gödslingsbilar. Tack vare det starka nylonhöljet med stålbalte har MULTIMAX MP 513 stor lastkapacitet även i hög hastighet och ger en bekväm körupplevelse. Tillsammans med enastående självrensande egenskaper lägger det grunden till längre livslängd och god dragförmåga.

US Standard

 Radial

Jordbruk ▪ Universalfordon, Industriell ▪  
Universalfordon

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	425/55R17MPT
	142;A8/B

# undefined US Standard

USA Code	94065110
SW (in)	16.6
OD (in)	35.4
SLR (in)	15.7
RC (in)	106.5
Rim Rec	13
Rim Alt	13.00
ECE	E11-106R-006433

## Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	51	58
30	2280	2810	3340	3800	4330	4850	5380	5840
25	2280	2810	3340	3800	4330	4850	5380	5840
20	2450	3010	3570	4080	4640	5200	5580	6260
15	2540	3120	3700	4220	4810	5390	5790	6490

25-03-2026