



RIDEMAX FL 693 M

Descrição

RIDEMAX FL 693 M é o pneu ideal para quem tem de percorrer frequentemente troços rodoviários com reboques/cisternas móveis. Realizado para uma utilização de 75% na estrada, RIDEMAX FL 6936 M mostra prestações excelentes na estrada, dando a prioridade ao conforto e às propriedades de auto limpeza. O índice de velocidade classe D/E da gama é sinónimo de velocidades mais elevadas em percursos rodoviários com enorme poupança de tempo. A baixa resistência ao rolamento contribui para um consumo menor de combustível, enquanto o talão reforçado e os cintos de aço asseguram maior durabilidade.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Cisterna móvel



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

400/45R17.5

LI/SS

139;D

Dimensões US Standard

Código USA	94066063
LS (in)	15.7
DT (in)	31.5
RCS (in)	13.5
CR (in)	92.8
Jante rec.	14.00
ECE	E11-106R-006619

Capacidade de carga (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58	73	87
45	1220	1570	1960	2200	2550	2890	3170	3470	3810	4300	4880
40	1340	1720	2150	2410	2790	3160	3480	3810	4190	4720	5360
30	1630	2080	2600	2930	3380	3840	4220	4620	5070	5720	6490
25	1830	2340	2920	3280	3790	4300	4740	5180	5690	6420	7290
20	2030	2590	3240	3650	4210	4780	5270	5750	6320	7120	8090
15	2120	2710	3390	3810	4410	5000	5510	6020	6610	7450	8470
5	2410	3090	3860	4340	5020	5700	6270	6860	7530	8490	9640

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.