



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER 3 RIB



FICHE PRODUIT



Diagonal

F-2



A6



98



Technologies



Bande de roulement

Performance



Résistance aux
coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge
élevée



COMMANDER 3 RIB

🇫🇷 COMMANDER 3 RIB est un pneu avant avec nervure de la bande de roulement à 3 côtes adapté pour les applications de travail de la terre et de transport. Il offre excellentes durabilité et capacité de charge, grâce à une répartition des poids optimisée sur les côtes dans la partie centrale et dans la zone de l'épaule. La carcasse robuste et le mélange résistant à tous les types de coupe assurent une excellente résistance aux crevaisons.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 16"	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	740	-	-	STD	8	TT	94 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	765	-	-	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	212	810	-	-	STD	8	TT	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement