



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 945



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

R-1W



D

160

Technologies



Carcassa robusta

Performance



Elevata capacità di carico



Durabilità



Stabilità



Autopulitura



Trazione



AGRIMAX RT 945

RADIAL TRACTOR TIRES

IT AGRIMAX RT 945 è stato particolarmente sviluppato per colture a filari: non danneggia le colture e protegge il raccolto. Inoltre, le straordinarie capacità di auto-pulitura consentono il rapido cambio dalle operazioni sul campo all'utilizzo sulla strada, dove AGRIMAX RT 945 dimostra performance brillanti. La sua carcassa resistente conferisce allo pneumatico ottima stabilità, trazione eccellente nonché durabilità straordinaria.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 30"	420/90 R 30	147 A8/B	DW 13	W 14 L	418	1518	684	4571	700	STD
Ø 42"	320/90 R 42 (12.4 R 42)	139 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1643	760	4944	775	STD
Ø 46"	320/90 R 46 (12.4 R 46)	146 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	320/90 R 46 (12.4 R 46)	148 D/151 A8	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	380/90 R 46 (14.9 R 46)	155 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	866	5648	875	STD
	380/90 R 46 (14.9 R 46)	159 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	859	5699	875	STD
Ø 50"	320/90 R 50 (12.4 R 50)	150 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1846	873	5618	875	STD
	380/90 R 50 (14.9 R 50)	151 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1954	906	5900	925	STD
	380/90 R 50 (14.9 R 50)	160 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	390	1954	921	5958	925	STD
Ø 54"	320/90 R 54 (12.4 R 54)	156 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1948	930	6021	925	STD
	380/90 R 54 (14.9 R 54)	158 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	2056	962	6232	975	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento