



AGRIMAX SPARGO

Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF420/95R50

LI/SS

177;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	419
DT (mm)	2068
RCS (mm)	943
CR (mm)	6210
Jante rec.	DW 14
Jante alt.	DW 13; W 13; W 14
ECE	E4-106R-002651
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
70	3715	4115	4515	4710	4980	5110	5245	5510	5775	5975	6240	6440	6640
From 65 to 40	4085	4525	4960	5180	5475	5620	5765	6055	6350	6570	6860	7080	7300
30	4165	4615	5060	5285	5580	5730	5880	6175	6475	6700	6995	7220	7445
20	4250	4705	5160	5385	5690	5840	5995	6295	6600	6830	7130	7360	7590
10	4495	4975	5460	5700	6020	6180	6340	6660	6985	7225	7545	7785	8030

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.