



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 22



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

G-2/L-2



201

Technologies



All Steel



Hielo y nieve

Performance



Tracción



Estabilidad



EARTHMAX SR 22

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) es un neumático radial *All Steel* particularmente proyectado para las motoniveladoras y cargadoras que operan en condiciones invernales extremas en la nieve o en el hielo. Los operadores apreciarán la excelente tracción y la extraordinaria estabilidad garantizadas por el dibujo de la banda de rodadura ancho y no-direccional.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	366	1370	625	4141	25	8.00 TG	9.00 GR; 10.00 VA
Ø 25"	15.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	146 A8/ 169 A2	CRC	-	385	1275	557	3841	28	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 176 A2	CRC	-	452	1350	590	3950	28	14.00/1.5	-
	17.5 R 25	TL	E-2/L-2	**	167 B/ 182 A2	CRC	-	452	1350	590	3950	28	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	161 A8/ 186 A2	CRC	-	525	1490	640	4315	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	20.5 R 25	TL	E-2/L-2	**	177 B/ 193 A2	CRC	-	525	1490	640	4315	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	170 A8/ 195 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	34	19.50/2.5	-
	23.5 R 25	TL	E-2/L-2	**	185 B/ 201 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	34	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura