



AS 504

Descriere

AS 504 este o anvelopă agroindustrială concepută în principal pentru cultivarea solului, utilaje și manipulare a materialelor. Această anvelopă, care are proprietăți excelente de auto-curățare și aderență sporită, este potrivită pentru remorci de câmp și manipolatoare telescopice. AS 504 este disponibilă în mai multe versiuni pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorului final: o versiune HD cu un compus special rezistent la tăiere și așchiere, în timp ce versiunea specială are o carcasă ranforsată care asigură o durată de viață mai lungă a anvelopei.



UM

US Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Încărcător telescopic, Industrial ▪
Încărcător telescopic

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

15.0/55-17

LI/SS

Dimensiuni US Standard

USA Code	94018895
SW (in)	15.0
OD (in)	35.0
SLR (in)	15.6
RC (in)	102.7
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13
ECE	E4-106R-001572

Load Capacity (US)

mph / psi	52
5 FR	7950
15 FR	6760
20 FR	6360
25 FR	5680
5 DW	5560
15 DW	4720
20 DW	4430
25 DW	3970

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.