



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 461



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit

vorwiegend
Straßeneinsatz

Stabilität



TR 461

TR 461 ist ein BKT Reifenmuster für Anwendungen im Bereich Gemeindearbeiten/ Wartung mit Traktoren sowie für Ladearbeiten mit Teleskopladern. Der Flankenschutz bietet besondere Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnitten und Quetschungen. So wird ein längeres Reifenleben auch auf harten Oberflächen neben ausgezeichneter Stabilität gewährleistet.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS		Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
				DW	FR						Empfohlene	Zugelassene
Ø 18"	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	STD	305	987	435	2902	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	18	138 A8	150 A8	STD	305	987	435	2902	W 9	11
Ø 24"	16.9 - 24	TL	14	151 A8		STD	440	1280	566	3763	DW 15 L	DW 14 L
	19.5 L - 24	TL	12	151 A8		STD	505	1310	591	3908	DW 16 L	-
	19.5 L - 24	TL	14	154 A8		STD	490	1310	578	3851	DW 16 L	-
	21 L - 24	TL	14	157 A8		STD	540	1385	607	4072	DW 18 L	-
Ø 28"	16.9 - 28	TL	14	154 A8		STD	440	1390	620	4087	DW 15 L	DW 14 L
Ø 34"	620/60 B 34	TL	-	175 A8		HD	615	1629	750	4930	DW 20 B	-

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling