



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 630 ULTRA



FICHE PRODUIT



Radial



184

Technologies



Tringle renforcée

Performance



Compactage
réduit du sol



FL 630 ULTRA

🇫🇷 FL 630 ULTRA est un pneu flottaison qui convient pour les applications aux champs et sur route avec remorques, camions-citernes et épandeurs. Grâce au dessin particulier de la bande de roulement et la tringle renforcée, ce pneu est idéal pour une utilisation sur n'importe quel terrain et sur la route. FL 630 ULTRA est synonyme d'un compactage du sol extraordinairement réduit.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 22.5"	500/60 R 22.5	155 D/166 A8	AG 16.00	15.00 ; 16.00 ; 17.00	503	1172	521	3592	550	STD
	560/45 R 22.5	152 D/163 A8	AG 16.00	-	543	1076	490	3290	525	STD
	560/60 R 22.5	161 D/172 A8	AG 16.00	16.00 ; 17.00 ; AG 20.00	543	1244	535	3760	600	STD
	600/50 R 22.5	159 D/170 A8	AG 20.00	-	611	1172	518	3533	550	STD
	710/40 R 22.5	161 D/172 A8	AG 24.00	-	727	1140	514	3490	550	STD
Ø 26.5"	600/55 R 26.5	165 D/176 A8	AG 20.00	-	611	1333	579	4070	625	STD
	650/55 R 26.5	169 D/180 A8	AG 20.00	-	645	1389	600	4207	650	STD
	710/50 R 26.5	170 D/181 A8	AG 24.00	AG 20.00	727	1383	599	4208	650	STD
	800/45 R 26.5	174 D/184 A8	AG 28.00	AG 24.00	828	1393	618	4238	675	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement