



RIDEMAX FL 693 M



693 M RIDEMAX FL — это идеальные радиальные шины для тех, кто часто использует прицепы/автоцистерны для дорожных перевозок. Шины RIDEMAX FL 693 M разработаны для преимущественного использования на дорогах (75 % времени эксплуатации). Они демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации на дорогах и отличные свойства самоочистки, при этом обеспечивая также высокий уровень комфорта. Индекс скорости «D/E» означает возможность эксплуатации шин на более высоких скоростях, что приводит к значительной экономии времени. Низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива, а усиленные борты и стальной брекер повышают долговечность.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Автоцистерна

Version STANDARD

Tire Type TL

560/60R22.5

169;D

undefined US Standard

| | |
|----------|------------------------|
| USA Code | 94066193 |
| SW (in) | 21.4 |
| OD (in) | 49.0 |
| SLR (in) | 21.7 |
| RC (in) | 148.3 |
| Rim Rec | AG 16.00 |
| Rim Alt | 16.00; 17.00; AG 20.00 |
| ECE | E11-106R-006650 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 73 | 87 |
|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45 | 3850 | 4770 | 5250 | 6060 | 6880 | 7570 | 8270 | 9080 | 10250 | 11640 |
| 40 | 4220 | 5250 | 5750 | 6660 | 7550 | 8310 | 9080 | 9980 | 11250 | 12790 |
| 30 | 5110 | 6350 | 6970 | 8060 | 9140 | 10060 | 10990 | 12080 | 13620 | 15480 |
| 25 | 5740 | 7130 | 7840 | 9050 | 10270 | 11310 | 12360 | 13570 | 15310 | 17390 |
| 15 | 6670 | 8290 | 9090 | 10520 | 11930 | 13140 | 14350 | 15760 | 17790 | 20200 |
| 5 | 7610 | 9450 | 10360 | 11970 | 13580 | 14970 | 16350 | 17960 | 20260 | 23010 |

24-03-2026